

NATURALEZA

Pintura vinílica de acabado, de excelente adherencia sobre acero y otros metales.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	0,90-1,00 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-11 m ² /litro
Secado:	15 minutos al tacto.
Repintado:	5 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Negra y colores (pedido mínimo 100L).

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- La Pintura Vinílica especialmente indicada en ambientes industriales de media y alta agresividad química.
- Es una pintura muy indicada para pintar por inmersión.
- Debido a su acabado satinado, las películas que forma son decorativas, por lo que puede utilizarse como recubrimiento de acabado en interiores.
- Destaca su rapidez de secado y repintado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación directa sobre soporte metálico, aunque si se requiere mayor resistencia anticorrosiva serán previamente tratadas con imprimación epoxi o poliuretano (en estructuras metálicas, cerrajería, calderería, etc...).

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa o cualquier resto de suciedad. En caso de superficies oxidadas eliminar la corrosión mediante lijado o cepillado con púas de acero preferentemente chorreado abrasivo protegiendo posteriormente la superficie.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo con agitador mecánico y añadiendo posteriormente el disolvente adecuado para su aplicación:

Brocha	0-5%
Rodillo	0-5%
Pistola Aerográfica	20-25%
Pistola airless	10-15%
Inmersión:	10%

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 16 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04