

#### NATURALEZA

Pintura acrílica en base a resinas Plioway, con bajo contenido en disolventes.

#### DATOS TÉCNICOS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Acabado:             | Mate-Sedoso                   |
| Densidad:            | 1,30-1,40 grs/cm <sup>3</sup> |
| Rendimiento teórico: | 13-16 m <sup>2</sup> /litro   |
| Repintado:           | 8 horas                       |
| Diluyente:           | Disolvente Sin Olor           |
| Colores:             | Blanco                        |

#### CARACTERÍSTICAS

- La Pasta Mate Orde-Way es una pintura de bajo olor, resistente al agua y a los detergentes y con buena adherencia en soportes porosos y alcalinos.
- Proporciona acabados lisos, de excelente cubrición y gran blancura.
- A pesar de su tixotropía tiene una buena brochabilidad y poder de nivelación, proporcionando facilidad de aplicación en paramentos verticales, ya que no gotea ni descuelga.
- Repintable con pintura plástica.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado en paredes y techos con manchas de humo, nicotina y humedad difíciles de quitar con pinturas en emulsión acuosa.

#### MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5% con *Disolvente Sin Olor*; para las manos posteriores la aplicación será al uso.

#### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación, es aconsejable el uso de mascarilla.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

#### PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 10 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04