

B14 Barniz Pelable al Agua

NATURALEZA

Barniz al agua coloreado o incoloro de naturaleza acrílica diseñado para la protección temporal y susceptible de pelarse con facilidad como una película flexible y cohesiva.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|--|
| Acabado: | Satinado |
| Densidad: | 1,07+/-0.05 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color) |
| Sólidos en peso: | ≈ 45 % |
| Rendimiento teórico: | 4-6 m ² /Kg |
| Secado: | 30 minutos al tacto, total 24 horas |

CARACTERÍSTICAS

- Facil de eliminar.
- Muy poca adherencia en la mayoría de los substratos, sobretodo los no porosos.
- Debido a su naturaleza acuosa se puede aplicar en cualquier sustrato plástico por su nula agresividad.
- Secado para repintar de 30 a 60 minutos (en función de las condiciones ambientales)

B14 Barniz Pelable al Agua

CAMPOS DE APLICACIÓN

- En carpintería de aluminio para protección de roces.
- Para la protección de piezas mecanizadas.
- En cabinas de pintura para facilitar la limpieza de los restos de pintura en las paredes de la cabina.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo o grasa.
- Remover el producto antes de su aplicación.
- El producto se aplica puro mediante brocha, rodillo o pistola.
- Para el pelado, rascar ligeramente con la uña y estirar de la esquina levantada.
- Es aconsejable dar dos capas gruesas para que el pelado sea más fácil.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de: 4 litros y 20 litros

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04