

#### NATURALEZA

Barniz anticarbonatación organosilícico en medio solvente, formulado en base polisiloxano.

#### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Invisible
Densidad:	0,75-0,80 grs/cm <sup>3</sup>
Rendimiento teórico:	10-12 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	6 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Sin Olor
Colores:	Incoloro

#### CARACTERÍSTICAS

- La principal propiedad del Barniz Hidrófugo es la de penetrar en la superficie, formando una barrera incolora e invisible, que repele el agua y deja transpirar al substrato, dejando salir la humedad de dentro a fuera.
- El Barniz Hidrófugo seca rápidamente pero la hidrofugación máxima no se alcanza hasta transcurrida una semana.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Esta indicado como tratamiento hidrófugo en superficies exteriores, tales como ladrillo, piedra, hormigón, etc...

#### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa, pinturas viejas y humedad.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less, de manera que el soporte quede empapado.
- No es necesaria la dilución para la aplicación, se recomiendan dos manos.
- En caso de aplicar exceso de material puede cambiar el tono del color del soporte e incluso dar brillos.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.

#### **ALMACENAJE**

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

## **B03 Barniz**

## **Hidrófugo Invisible**

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en bidones de 5 litros, 10 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04