

#### NATURALEZA

Esmalte sintético a base de resinas alcídicas.

#### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,20-1,35 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	10-13 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Sin Olor
Colores:	Blanco
COV's:	< 300 gr/litro

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Mate confiere al soporte acabados decorativos, de gran cubrición y excelente adherencia.
- Proporciona muy buena resistencia a la abrasión y a la intemperie, además de películas de gran dureza y flexibilidad.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado como esmalte de acabado para la decoración de todo tipo de soportes de metal o madera, tanto en interior como en exterior, así como para capas intermedias.

#### MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- Listo para su aplicación cuando se aplique a pistola diluir con nuestro Disolvente Sin Olor.

#### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

#### PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04