

NATURALEZA

Esmalte alcídico formulado con resinas no amarilleantes y pigmentos resistentes al caleo.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,05-1,25 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	12-14 m ² /litro
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Sin Olor
Colores:	Blanco y negro
COV's:	< 300 gr/litro

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Orde-Lac destaca por su gran dureza y adherencia, así como por su excelente resistencia a ambientes agresivos y a la intemperie.
- Proporciona acabados satinados muy decorativos, de gran adherencia y excelente cubrición.
- Posee muy buena brochabilidad y poder de nivelación.
- Exenta de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Muy indicado, tanto en interior como en exterior, para la decoración de todo tipo de soportes, ya sean metálicos o de madera.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- Listo al uso para su aplicación, cuando se aplique a pistola con nuestro *Disolvente Sin Olor*.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04