

NATURALEZA

Esmalte alcídico a base de resinas especiales, pigmentado con pasta de aluminio.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Metalizado
Densidad:	0,90-1,00 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Decoración
Colores:	Plata
COV's:	<300 gr/litro

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Aluminio proporciona acabados metálicos muy decorativos, de gran dureza y flexibilidad.
- Proporciona películas de muy buena adherencia, gran cubrición y excelente resistencia a la intemperie y ambientes agresivos.
- Exenta de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado, en interior y exterior, para la protección y decoración de todo tipo de soportes de madera y metálicos, en los que la temperatura no exceda de 120°C.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- Si se aplica con pistola diluir con nuestro *Disolvente Decoración*.

ALMACENAJE El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo.

Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

Se recomienda no tener este producto almacenado más de un año.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04