

NATURALEZA

Pintura alcídica formulada en base a pigmentos metálicos altamente anticorrosivos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Metálico
Densidad:	1,60-1,75 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	8-12 m ² /litro
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Gris, rojo, verde y negro.
COV'S	280 g/l

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una excelente protección, así como acabados muy decorativos, con un aspecto metálico natural.
- Este tipo de pintura se caracteriza por su poder anticorrosivo, lo que le proporciona una gran resistencia a la intemperie, además de poseer una excelente adherencia en cualquier superficie de hierro.
- Exenta de plomo y cromatos.

Forja

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistema muy recomendado para la protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro tales como farolas, barandillas, verjas, postes eléctricos, etc..., ya sea en interior o en exterior.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas en mal estado.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o equipo de baja presión con agitación continua del producto y boquilla adecuada. No se recomienda aplicar con equipo air-less.
- En la aplicación con brocha o rodillo no es necesaria la dilución. El pintado con equipos de baja presión se realizará diluyendo 5-10% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04