

### NATURALEZA

Esmalte sintético a base de resinas alcídicas con contenido medio en aceite no amarilleante.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	1,15-1,30 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Sólidos en peso:	≈ 62 %
Rendimiento teórico:	12-15 m <sup>2</sup> /litro
Espesor:	húmedo: 60-70 micras por capa seco: 35-45 micras por capa
Repintado:	6-7 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Blanco y carta Ral

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

### CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Industrial destaca por su rapidez en el secado y su elevada resistencia a la intemperie.
- Proporciona películas de muy buena adherencia, gran dureza y flexibilidad, por su alto brillo, además de proteger el soporte, es muy decorativo.
- Exenta de plomo y cromatos.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades esta recomendado, en interior y exterior, para la protección de todo tipo de soportes metálicos o de madera.

#### MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para las manos posteriores no diluir más de un 5%.

#### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

## **E05 Esmalte**

---

### **Industrial R/S**

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 0,75 litros, 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04