

E10 Esmalte

Industrial Mate

NATURALEZA

Esmalte sintético basado en resinas alcídicas cortas en aceite.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,30-1,40 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	6-7 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Blanco, Negro y Carta Ral

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Industrial Mate se caracteriza por su rápido secado y gran resistencia a ambientes agresivos.
- Proporciona acabados de elevada dureza, flexibles y de gran adherencia, dejando un acabado mate.
- Exenta de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado, en interior y exterior, para la protección y decoración de todo tipo de soportes metálicos o de madera y como capa intermedia.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para las manos posteriores no diluir más de un 5%.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros, 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04