

## **E11 Esmalte**

### **Industrial Satinado**

#### **NATURALEZA**

Esmalte a base de resinas alcídicas con bajo contenido en aceite.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,15-1,30 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	12-14 m <sup>2</sup> /litro
Espesor húmedo:	60-70 micras por capa
seco:	35-45 micras por capa
Repintado:	6-7 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Blanco, negro y carta Ral

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Con este tipo de pintura se logran acabados muy adherentes, de aspecto satinado muy decorativo y con una gran resistencia a los ambientes agresivos.
- Proporciona películas de gran dureza y flexibilidad, con un secado rápido.
- Exenta de plomo y cromatos.

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Recomendado para proteger y decorar todo tipo de superficies de metal y madera, tanto en interior como en exterior.

### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para las manos posteriores no diluir más de un 5%.

### **ALMACENAJE**

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 0,75 litros, 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04