

#### **NATURALEZA**

Pintura monocomponente formulada con resinas especiales, polvo de zinc micronizado y aluminio para la protección de superficies metálicas.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Acabado:	Satinado.	
Densidad:	1,10-1,20 gr/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)	
Rendimiento teórico:	8-10 m <sup>2</sup> /L	
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial	
Colores:	Gris Galvanizado	
Tiempo de secado:	Al tacto:	10 minutos
	Curado total:	24 horas

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Muy buena adherencia.
- Excelente anticorrosivo por protección catódica.
- Gran dureza y elasticidad.
- Rápido secado.
- Sistema exento de cromatos y plomo.

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Producto idóneo para aplicar en reparaciones de galvanizados deteriorados y para estructuras que no es posible trasladar para galvanizado en caliente.
- Para estructuras metálicas, uniones de soldaduras, cortes, etc... incluso para protección naval por su rapidez en el secado y su protección.

#### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; especialmente si tiene restos de ácidos.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- No es necesaria diluir para la aplicación, máx. 5% si procede.
- No aplicar por debajo de 5°C.

#### **ALMACENAJE**

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

## **E24 Esmalte**

### **Galvanizado en frío**

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación, es aconsejable el uso de mascarilla.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04