

NATURALEZA

Mezcla de hidrocarburos.

DATOS TÉCNICOS

Forma física:	Líquido
Color:	Incoloro
Densidad (15 °C):	0,870 – 0,890 grs/ml
Destilación pto. inicial:	mín. 155°C
Destilación pto. final:	máx. 185°C
Aromáticos:	min. 90%
Pto. Inflamación	> 40 °C

CAMPOS DE APLICACIÓN

Diluyente utilizado en la aplicación de esmaltes, imprimaciones y barnices.

MODO DE EMPLEO

Diluir según proporciones especificadas en fichas técnicas.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

D07 Disolvente Sintético

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 1, 5 y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04