

#### **NATURALEZA**

Mezcla de hidrocarburos de bajo olor.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Forma física:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Inodoro
Densidad (60 F) (15,5 °C):	0,760 – 0,790 grs/ml
Destilación pto. inicial:	mín. 140°C
Destilación pto. final:	máx. 205°C
Aromáticos:	máx. 10%
Pto. Inflamación	> 41 °C

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Diluyente utilizado en la aplicación de esmaltes, imprimaciones y barnices.

#### **MODO DE EMPLEO**

Diluir según proporciones especificadas en fichas técnicas.

#### **ALMACENAJE**

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 1, 5 y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04