

NATURALEZA

Mezcla de disolventes orgánicos (aromáticos, cetonas y alcoholes).

DATOS TÉCNICOS

Forma física:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Viscosidad:	0,94 cps a 20°C
Peso Específico:	0,835 g/cc a 20°C
Solubilidad en agua:	Inmiscible
Temperatura de inflamación:	22,4 °C
Temperatura de ebullición:	115.9°C a 760 mmHg
Temperatura autoignición:	439.8 °C
Presión De vapor:	5,6 mmHg a 20°C

CAMPOS DE APLICACIÓN

Diluyente utilizado en la aplicación de esmaltes, imprimaciones y barnices en los sistemas epoxi.

MODO DE EMPLEO

Diluir según proporciones especificadas en fichas técnicas de productos en base epoxi.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 1, 5 y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04