

NATURALEZA

Mezcla de disolventes orgánicos.

DATOS TÉCNICOS

Forma física:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Densidad:	0,825 +/-0.02 grs/cm ³

CAMPOS DE APLICACIÓN

Diluyente utilizado en la aplicación de nuestra Imprimación Shop Primer.

MODO DE EMPLEO

Diluir según proporciones especificadas en fichas técnicas de las Imprimaciones de tipo Shop Primer para la aplicación a pistola.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 1, 5 y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04