

### NATURALEZA

Pintura fabricada con resinas acrílicas, con propiedades fotoluminiscentes, para la señalización vertical y horizontal de salidas de emergencia y toda la clase de rótulos de seguridad que deban ser visibles también cuando la luz natural o artificial se extingue, por cualquier causa.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,60-1,75 g/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Sólidos en volumen:	~ 76%
Repintado:	6-8 hora
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Amarillo-verdoso

### CARACTERÍSTICAS

- La Pintura Acrílica destaca por su estabilidad y excelente resistencia a la alcalinidad y a la abrasión, en húmedo y en seco.
- Proporciona acabados de gran adherencia y de secado extremadamente rápido.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Rotulación y señalización de emergencia de características fotoluminiscentes.

# Fotoluminiscente

### MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deben estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes de aplicar, para lograr un fraguado completo de hormigón; si el suelo es poco poroso habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir el poro y lograr una mejor adherencia.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para la segunda mano se puede aplicar al uso.

### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

### PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0.750 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04