

NATURALEZA

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,60-1,70 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	6-8 m ² /litro
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco

CARACTERÍSTICAS

- El Plástico Mate Or-900 es un recubrimiento con buen rendimiento, que proporciona películas decorativas y resistentes al frote.
- Confiere al soporte acabados de gran cubrición y blancura.
- Transpirable al vapor de agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicada para la decoración de cualquier tipo de soporte en interior, tal como viviendas, locales, naves industriales, garajes, etc...

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04