

#### NATURALEZA

Pintura plástica formulada a base de copolímeros vinílicos en dispersión y pigmentos de gran calidad.

#### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,55-1,60 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	9-12 m <sup>2</sup> /litro
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 μm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y colores de nuestras cartas

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### CARACTERÍSTICAS

- El Plástico Mate Or-2000 proporciona películas de gran adherencia, lavables y con buena resistencia a la abrasión.
- Confiere al soporte acabados de gran cubrición y excelente blancura, dejando un aspecto muy decorativo.
- Posee una excelente brochabilidad y fácil aplicación, lo que permite proteger y decorar el soporte fácilmente, tanto en interior como en exterior.
- Para facilitar el embellecimiento de la superficie, dispone de una amplia gama de colores a elegir.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

En interior para proteger y decorar paredes y techos en viviendas, almacenes, naves industriales, etc...

En exterior recomendado en fachadas de edificios públicos, naves industriales, chalets, etc...

#### MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

#### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

## **P02 Plástico**

### **Mate Or-2000**

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 0,750 litros, 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04