

NATURALEZA

Pintura plástica formulada a partir de copolímeros vinílicos emulsionados, pigmentos y cargas de gran calidad y estabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate Sedoso
Densidad:	1,50-1,55 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	9-12 m ² /litros
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 μm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y colores de nuestras cartas

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Plástico Mate Extra confiere a la película una gran adherencia, buena resistencia y lavabilidad.
- Proporciona acabados de gran blancura y cobertura, con un aspecto sedoso.
- Ideado para acabados de alta decoración.

CAMPOS DE APLICACIÓN

En interior para proteger y decorar paredes y techos en viviendas, almacenes, naves industriales, etc...

En exterior recomendado en fachadas de edificios públicos, naves industriales, chalets, etc...

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La aplicación se realizará diluyendo de un 5 a un 10% con agua.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,750 litros, 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04