

R02 Revestimiento

Rugoso Or-3000

NATURALEZA

Recubrimiento acuoso a base de resinas de terpolímeros vinílicos en dispersión y cargas de granulometría seleccionada.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Pétreo Rugoso
Densidad:	1,60-1,80 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	0,8-1,5 m ² /kilo
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/c de Revestimientos

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Rugoso Or-3000 deja acabados continuos de gran dureza y flexibilidad.
- Proporciona películas de muy buena adherencia y cubrición.
- Aporta al soporte una eficaz protección y un gran efecto decorativo, disponiendo de una amplia paleta de colores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

En exterior esta muy recomendado para la rehabilitación de fachadas antiguas, para tapar desperfectos y pequeñas grietas.

En interior indicado para cajas de escalera, oficinas, colegios, etc...

R02 Revestimiento

Rugoso Or-3000

MODO DE EMPLEO

- Preparar la superficie a pintar con nuestro *Barniz Sellador*, previa limpieza para eliminar restos de suciedad y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Su aplicación puede realizarse con rodillo de esponja de poro grueso (nº3), con rodillo de lana o con equipo air-less.
- No es aconsejable diluir la pintura para la aplicación.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 y 25 Kg.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04