

### NATURALEZA

El Látex Concentrado es una dispersión acuosa de un copolímero de acetato de vinilo-etileno.

### DATOS TÉCNICOS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Acabado:             | Brillante                     |
| Densidad:            | 1,00-1,05 grs/cm <sup>3</sup> |
| Rendimiento teórico: | 15-20 m <sup>2</sup> /litro   |
| Repintado:           | 3-4 horas                     |
| Diluyente:           | Agua                          |
| Colores:             | Incoloro                      |

### CARACTERÍSTICAS

- El Látex Concentrado confiere al soporte películas brillantes de fácil limpieza y gran adherencia.
- Proporciona una gran resistencia al agua y a los álcalis.
- Posee facilidad de formación de película y de nivelación.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para barnizar sobre pinturas temple y como refuerzo para pinturas plásticas de baja calidad.

## **T01 Látex**

### **Concentrado**

#### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo y grasa.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola.
- La aplicación se realizará diluyendo un 50% con agua.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Preservar de heladas y focos de calor.

#### **ALMACENAJE**

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 1 litro, 5 litros, 10 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04