

I12 Imprimación

Satinada Monocapa

NATURALEZA

Sistema formulado a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos anticorrosivos y cargas seleccionadas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,30-1,45 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	9-12 m ² /litro
Repintado:	4 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Rojo, gris, verde y Ral.

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- La Imprimación Satinada Monocapa proporciona películas de gran cubrición, excelente adherencia y buena protección anticorrosiva.
- Exenta de plomo y cromatos.
- Debido a su acabado satinado, las películas que forma son decorativas, por lo que puede utilizarse como recubrimiento de acabado en interiores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Este tipo de pintura se recomienda para la protección de soportes metálicos utilizados en estructuras metálicas, cerrajería, calderería, etc...

I12 Imprimación

Satinada Monocapa

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa o cualquier resto de suciedad. En caso de superficies oxidadas eliminar la corrosión mediante lijado o cepillado con púas de acero preferentemente chorreado abrasivo hasta grado Sa 2½ de la norma ISO 8501-1.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo con agitador mecánico y añadiendo posteriormente el disolvente adecuado para su aplicación:

Brocha	0-5%
Rodillo	0-5%
Pistola Aerográfica	20-25%
Pistola airless	10-15%

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

I12 Imprimación

Satinada Monocapa

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 16 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04